

Gdańsk, dn. 2024-01-23

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik: Michał Stolarczyk
Pełnomocnictwo numer: 113/03/23
z dnia: 2023-03-06

dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.
ul. Józefa Piłsudskiego 3
00-728 Warszawa

Starosta Powiatu Słupskiego
Starostwo Powiatowe w Słupsku
ul. Szarych Szeregów 14
76-200 Słupsk

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 31774 (41774N!) GSL_POTEGOWO_LUPAWA zlokalizowanej w miejscowości ŁUPAWA DZ.275/7. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	15824
2.	9948
3.	22131
4.	15824
5.	22131
6.	9948
7.	15824
8.	22131
9.	9948
10.	6325
11.	11777
12.	2413

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	17°24'55.6" 54°24'46.3"	1800/2100	56.8	15824	80	-4-8/-4-8
2.	17°24'55.6" 54°24'46.2"	800/900	56.8	9948	80	-4-8/-6-6
3.	17°24'55.5" 54°24'46.4"	3600	56.8	22131	80	0-12
4.	17°24'55.4" 54°24'46.2"	1800/2100	56.8	15824	190	-4-8/-4-8
5.	17°24'55.5" 54°24'46.2"	3600	56.8	22131	190	0-12
6.	17°24'55.3" 54°24'46.2"	800/900	56.8	9948	190	-4-8/-6-6
7.	17°24'55.3" 54°24'46.3"	1800/2100	56.8	15824	290	-3-9/-3-9
8.	17°24'55.2" 54°24'46.2"	3600	56.8	22131	290	0-12
9.	17°24'55.3" 54°24'46.4"	800/900	56.8	9948	290	-4-8/-6-6
10.	17°24'55.4" 54°24'46.2"	18000	59	6325	193*	nd.
11.	17°24'55.3" 54°24'46.3"	23000	60	11777	297*	nd.
12.	17°24'55.3" 54°24'46.3"	23000	60	2413	335*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Michał Władysław
Stolarczyk

Date / Data:
2024-01-23 19:02



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 11083/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 31774 (41774N!) GSL_POTEGOWO_LUPAWA
Adres: ŁUPAWA DZ.275/7, Powiat słupski, WOJ. POMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-01-22

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości ŁUPAWA DZ.275/7.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 31774 (41774N!) GSL_POTEGOWO_LUPAWA w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Nowak Paweł
Nowak Paweł

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajduje się wieś.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	1800/2100	ADU4518R6v06 Huawei	1	80	-4-8**/-4-8**	56.8	15824
2	800/900	ADU451723 Huawei	1	80	-4-8**/-6-6**	56.8	9948
3	3600	AQQQ NSN	1	80	0-12**	56.8	22131
4	1800/2100	ADU4518R6v06 Huawei	1	190	-4-8**/-4-8**	56.8	15824
5	3600	AQQQ NSN	1	190	0-12**	56.8	22131
6	800/900	ADU451723 Huawei	1	190	-4-8**/-6-6**	56.8	9948
7	1800/2100	ADU4518R6v06 Huawei	1	290	-3-9**/-3-9**	56.8	15824
8	3600	AQQQ NSN	1	290	0-12**	56.8	22131
9	800/900	ADU451723 Huawei	1	290	-4-8**/-6-6**	56.8	9948

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	NP ERICSSON ML 6365 18GHz 2x112MHz XPIC Ericsson	18	6325	ANT3_0.6 18 HP/HPX Ericsson	0.6	193	59
2.	NP ERICSSON RAU2X 23GHZ 2x56MHz XPIC Ericsson	23	11777	ANT2_1.2 23 HP/HPX Ericsson	1.2	297	60
3.	NP ERICSSON RAU2X 23GHZ 2x56MHz XPIC Ericsson	23	2413	ANT2_0.6 23 HP/HPX Ericsson	0.6	335	60

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2024-01-22	09:30-10:45	2.1	2.3	68.9	69.1

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-08	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2090	SW-15	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230221

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 4 listopada 2022 o numerze LWIMP/W/333/22 wydane przez Politechnika Wroclawska.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 4 listopada 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-21	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 2 stycznia 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-09	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042956700	4609.10-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 13m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'45.7" 17°24'55.4"
2	GKP w odległości 33m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'45.0" 17°24'55.1"
3	GKP w odległości 56m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'44.3" 17°24'55.1"
4	PKP na az. 155° w odległości 69m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'44.3" 17°24'57.2"
5	PKP na az. 170° w odległości 78m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'43.6" 17°24'56.2"
6	PKP na az. 183° w odległości 81m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'43.6" 17°24'55.4"
7	PKP na az. 197° w odległości 53m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'44.6" 17°24'54.7"
8	PKP na az. 210° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'45.0" 17°24'54.4"
9	PKP na az. 225° w odległości 83m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'44.3" 17°24'52.2"
10	GKP w odległości 17m od anteny radioliniowej az. 193°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'45.7" 17°24'55.1"
11	GKP w odległości 49m od anteny radioliniowej az. 193°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'44.6" 17°24'54.7"
12	PKP na az. 255° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'46.1" 17°24'53.3"
13	PKP na az. 270° w odległości 70m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'46.4" 17°24'51.5"
14	PKP na az. 283° w odległości 64m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'46.8" 17°24'51.8"
15	GKP w odległości 17m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'46.4" 17°24'54.4"
16	GKP w odległości 49m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'46.8" 17°24'52.6"
17	GKP w odległości 80m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'47.2" 17°24'51.1"
18	PKP na az. 297° w odległości 67m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'47.2" 17°24'51.8"
19	PKP na az. 310° w odległości 71m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'47.9" 17°24'52.2"
20	PKP na az. 325° w odległości 72m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'48.2" 17°24'52.9"
21	GKP w odległości 23m od anteny radioliniowej az. 335°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'47.2" 17°24'54.7"
22	GKP w odległości 56m od anteny radioliniowej az. 335°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'47.9" 17°24'54.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

23	DPP w oknie otwartym na drugim piętrze budynku firmy Agro East Europe, Łupawa 3	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'47.5" 17°24'51.8"
24	DPP w oknie otwartym biura budynku firmy Agro East Europe, Łupawa 3	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'47.5" 17°24'51.5"
25	PKP przed wejściem na posesję Łupawa 86b, wewnątrz brak dostępu- brak właściciela	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'48.2" 17°24'53.3"
26	PKP na az. 6° w odległości 66m od anteny radioliniowej az. 335°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'48.6" 17°24'55.8"
27	PKP na az. 234° w odległości 67m od anteny radioliniowej az. 193°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'45.0" 17°24'52.2"
28	PKP na az. 45° w odległości 76m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'48.2" 17°24'58.3"
29	PKP na az. 60° w odległości 70m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'47.5" 17°24'59.0"
30	PKP na az. 73° w odległości 85m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'47.2" 17°25'0.1"
31	GKP w odległości 22m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'46.4" 17°24'56.5"
32	PKP na az. 73° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'46.8" 17°24'58.3"
33	GKP w odległości 87m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'46.8" 17°25'0.1"
34	PKP na az. 87° w odległości 81m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'46.4" 17°25'0.1"
35	PKP na az. 100° w odległości 72m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'46.1" 17°24'59.4"
36	PKP na az. 115° w odległości 86m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'45.4" 17°24'59.8"
37	PKP na az. 125° w odległości 73m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'45.0" 17°24'58.7"
38	PKP 1m od elewacji budynku gospodarczego	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'45.7" 17°24'52.6"
39	PKP 1m od elewacji budynku gospodarczego	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'45.0" 17°24'53.6"
-	GKP w odległości 356m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'48.2" 17°25'14.9"
-	GKP w odległości 462m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'49.0" 17°25'21.0"
-	GKP w odległości 649m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'49.7" 17°25'31.1"
-	GKP w odległości 358m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'34.9" 17°24'51.8"
-	GKP w odległości 463m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'31.3" 17°24'51.1"
-	GKP w odległości 653m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'25.6" 17°24'49.0"
-	GKP w odległości 359m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'50.0" 17°24'36.4"
-	GKP w odległości 407m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'50.8" 17°24'34.2"
-	GKP w odległości 646m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°24'53.6" 17°24'21.6"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	GKP w odległości 13m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°24'45.7" 17°24'55.4"
2	GKP w odległości 33m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°24'45.0" 17°24'55.1"
3	GKP w odległości 56m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°24'44.3" 17°24'55.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

4	PKP na az. 155° w odległości 69m od anteny sektorowej az. 190°	0,3-2,0	<0.003*	0,004	0,06	54°24'44.3" 17°24'57.2"
5	PKP na az. 170° w odległości 78m od anteny sektorowej az. 190°	0,3-2,0	<0.003*	0,004	0,06	54°24'43.6" 17°24'56.2"
6	PKP na az. 183° w odległości 81m od anteny sektorowej az. 190°	0,3-2,0	<0.003*	0,004	0,06	54°24'43.6" 17°24'55.4"
7	PKP na az. 197° w odległości 53m od anteny sektorowej az. 190°	0,3-2,0	<0.003*	0,004	0,06	54°24'44.6" 17°24'54.7"
8	PKP na az. 210° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 190°	0,3-2,0	<0.003*	0,004	0,06	54°24'45.0" 17°24'54.4"
9	PKP na az. 225° w odległości 83m od anteny sektorowej az. 190°	0,3-2,0	<0.003*	0,004	0,06	54°24'44.3" 17°24'52.2"
10	GKP w odległości 17m od anteny radioliniowej az. 193°	0,3-2,0	<0.003*	0,004	0,06	54°24'45.7" 17°24'55.1"
11	GKP w odległości 49m od anteny radioliniowej az. 193°	0,3-2,0	<0.003*	0,004	0,06	54°24'44.6" 17°24'54.7"
12	PKP na az. 255° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 290°	0,3-2,0	<0.003*	0,004	0,06	54°24'46.1" 17°24'53.3"
13	PKP na az. 270° w odległości 70m od anteny sektorowej az. 290°	0,3-2,0	<0.003*	0,004	0,06	54°24'46.4" 17°24'51.5"
14	PKP na az. 283° w odległości 64m od anteny sektorowej az. 290°	0,3-2,0	<0.003*	0,004	0,06	54°24'46.8" 17°24'51.8"
15	GKP w odległości 17m od anteny sektorowej az. 290°	0,3-2,0	<0.003*	0,004	0,06	54°24'46.4" 17°24'54.4"
16	GKP w odległości 49m od anteny sektorowej az. 290°	0,3-2,0	<0.003*	0,004	0,06	54°24'46.8" 17°24'52.6"
17	GKP w odległości 80m od anteny sektorowej az. 290°	0,3-2,0	<0.003*	0,004	0,06	54°24'47.2" 17°24'51.1"
18	PKP na az. 297° w odległości 67m od anteny sektorowej az. 290°	0,3-2,0	<0.003*	0,004	0,06	54°24'47.2" 17°24'51.8"
19	PKP na az. 310° w odległości 71m od anteny sektorowej az. 290°	0,3-2,0	<0.003*	0,004	0,06	54°24'47.9" 17°24'52.2"
20	PKP na az. 325° w odległości 72m od anteny sektorowej az. 290°	0,3-2,0	<0.003*	0,004	0,06	54°24'48.2" 17°24'52.9"
21	GKP w odległości 23m od anteny radioliniowej az. 335°	0,3-2,0	<0.003*	0,004	0,06	54°24'47.2" 17°24'54.7"
22	GKP w odległości 56m od anteny radioliniowej az. 335°	0,3-2,0	<0.003*	0,004	0,06	54°24'47.9" 17°24'54.0"
23	DPP w oknie otwartym na drugim piętrze budynku	0,3-2,0	<0.003*	0,004	0,06	54°24'47.5" 17°24'51.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	firmy Agro East Europe, Łupawa 3					
24	DPP w oknie otwartym biura budynku firmy Agro East Europe, Łupawa 3	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°24'47.5" 17°24'51.5"
25	PKP przed wejściem na posesję Łupawa 86b, wewnątrz brak dostępu- brak właściciela	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°24'48.2" 17°24'53.3"
26	PKP na az. 6° w odległości 66m od anteny radioliniowej az. 335°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°24'48.6" 17°24'55.8"
27	PKP na az. 234° w odległości 67m od anteny radioliniowej az. 193°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°24'45.0" 17°24'52.2"
28	PKP na az. 45° w odległości 76m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°24'48.2" 17°24'58.3"
29	PKP na az. 60° w odległości 70m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°24'47.5" 17°24'59.0"
30	PKP na az. 73° w odległości 85m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°24'47.2" 17°25'0.1"
31	GKP w odległości 22m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°24'46.4" 17°24'56.5"
32	PKP na az. 73° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°24'46.8" 17°24'58.3"
33	GKP w odległości 87m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°24'46.8" 17°25'0.1"
34	PKP na az. 87° w odległości 81m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°24'46.4" 17°25'0.1"
35	PKP na az. 100° w odległości 72m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°24'46.1" 17°24'59.4"
36	PKP na az. 115° w odległości 86m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°24'45.4" 17°24'59.8"
37	PKP na az. 125° w odległości 73m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°24'45.0" 17°24'58.7"
38	PKP 1m od elewacji budynku gospodarczego	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°24'45.7" 17°24'52.6"
39	PKP 1m od elewacji budynku gospodarczego	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°24'45.0" 17°24'53.6"
-	GKP w odległości 356m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°24'48.2" 17°25'14.9"
-	GKP w odległości 462m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°24'49.0" 17°25'21.0"
-	GKP w odległości 649m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°24'49.7" 17°25'31.1"
-	GKP w odległości 358m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°24'34.9" 17°24'51.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

-	GKP w odległości 463m od anteny sektorowej az. 190°	0,3-2,0	<0.003*	0.004	0.06	54°24'31.3" 17°24'51.1"
-	GKP w odległości 653m od anteny sektorowej az. 190°	0,3-2,0	<0.003*	0.004	0.06	54°24'25.6" 17°24'49.0"
-	GKP w odległości 359m od anteny sektorowej az. 290°	0,3-2,0	<0.003*	0.004	0.06	54°24'50.0" 17°24'36.4"
-	GKP w odległości 407m od anteny sektorowej az. 290°	0,3-2,0	<0.003*	0.004	0.06	54°24'50.8" 17°24'34.2"
-	GKP w odległości 646m od anteny sektorowej az. 290°	0,3-2,0	<0.003*	0.004	0.06	54°24'53.6" 17°24'21.6"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 59.8% dla częstotliwości do 38 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 31774 (41774N!) GSL_POTEGOWO_LUPAWA, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Kacperska

Date / Data:
2024-01-23
12:28

Sprawozdanie autoryzował:




Signed by /
Podpisano przez:

Łukasz Kosznik


Date / Data:
2024-01-23
16:56





Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 31774 (41774N!) GSL_POTEGOWO_LUPAWA Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	---



Załącznik nr 2	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. GSL_POTEGOWO_LUPAWA (41774N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
	<p>Legenda:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Brak dostępu </div> <div style="text-align: center;">  Pion pomiarowy </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten sektorowych </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </div> </div>



Załącznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 31774 (41774N!) GSL_POTEGOWO_LUPAWA
Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej

